



٣



٢



١

تثبيت بكرة السحب رقم ٣ فى الثلث الاول من السقف و هو بداية المنشر على مسافة ٥٠ سم من طرف السقف الايمن

تثبيت بكرة السحب رقم ٢ اعلى بداية السقف مبعدياً عن الحائط مسافة ٥٠ سم

تثبيت بكرة السحب على ارتفاع مناسب مبعدياً عن الحائط مسافة ٥٠ سم



٢



٣

٤

تم بتركيب غطاء البكرة رقم ٢ ثم وضع طرف السلك الاول تماماً بجوار الطرف الثانى ثم ابدأ فى ادخال الطرفين الى البكرة من الاسفل ليجد كل سلك منهم طريقه فى البكرة التى بها عدد ٢ تجويف .

تثبيت بكرة السحب رقم ٤ على بعد ١٨٠ سم من البكرة رقم ٣ على مسافة ٥٠ سم لتكون على خط مستقيم



تم بادخال طرفى السلك فى الغطاء للبكرة رقم ٣ و مرر احد الاسلاك فى الفتحة العليا لتصل الى البكرة رقم ٤ و الاخر فى الفتحة السفلى وسط الغطاء لبيت تعليق الطرف الاول للمنشر بها .



بعد تمام تمرير الاسلاك عبر البكر و النزول الى اسفل يتم جذب طرف السلك من الوسط لتجعله يبدو مشدوداً ثم تلف يد البكرة رقم واحد بالعكس حتى يمكن شد طرف الرباط الخارج من البكرة رقم واحد وربطه فى الطرف الاعلى وحشر المسامير القلووظ ورباطه بقوه حتى لا يفلت عند لف اليد .



بعد تمام ربط المسامير يتم ادخال احد اطراف السلك فى وحدة تعليق الماسوره و عمل عقده للسلك حتى لا يفلت من ناحية التعليق اليمين و بعدها الشمال



تم بلف يد البكرة رقم واحد حتى يكون ارتفاع المنشر مناسباً لتبدأ تعليق الشماعات و من ثم الملابس .